



GPB 1500 - 10000

**INDUSTRIE BASIS TUMBLER
INDUSTRY BASIC TUMBLER
TUMBLER BÁSICO INDUSTRIAL**

HIGH QUALITY

MADE IN GERMANY

Industrie Basis Tumbler

Die Günther-Tumbler der Baureihe GPB wurden speziell für die Herstellung hochwertiger Koch – und Rohpökelfwaren konzipiert.

- Dreipunktgelagerte Edeltrommel
- Automatischer Deckel
- Großdimensionierte Reinigungsöffnungen an der Trommelvorderseite
- MC2R Touchscreen-Steuerung
 - Steuerung mit praktisch geführter Bedienung und Programmierung
 - 100 Programme mit jeweils bis zu 10 Programmschritten
 - Vakuum im Dauer- und Intervallbetrieb
 - Arbeitszeiten mit Dreh- und Pausenzeiten
 - Stufenlos regulierbare Behältergeschwindigkeit

Optional

- Wiegezellen
- Beschickungen
- Kabellose Temperaturüberwachung des Produkts
- Kühlung

Industry Basic Tumbler

The Günther Tumblers from the GPB series have been specially designed for the production of high-quality cooking and raw cured products.

- Three-point bearing stainless steel drum
- Automatic lid
- Large-sized cleaning opening on the front of the drum
- MC2R Touchscreen Control
 - Control with practically controlled operation and programming

- 100 programs, each with up to 10 program steps
- Vacuum in continuous and interval mode
- Working hours with rotation and break times
- Infinitely variable container speed

Optional

- Weighing cells
- Feedstocks
- Wireless temperature monitoring of the product
- Cooling

Tumbler básico industrial

Los Tumblers Günther de la serie GPB han sido diseñados especialmente para la producción de productos en salmuera de alta calidad, tanto cocinados como crudos.

- Tambor de acero inoxidable con tres puntos de apoyo
- Tapa automática
- Abertura de gran tamaño en la parte frontal del tambor para su limpieza
- Control mediante pantalla táctil MC2R
 - Controles de manejo y programación guiados de forma práctica
 - 100 programas, cada uno con hasta 10 pasos
 - Vacío en los modos de funcionamiento continuo y a intervalos
 - Horas de trabajo con tiempos de rotación y descanso
 - Velocidad del contenedor de ajuste continuo

Opcional

- Células para pesado
- Carga
- Monitorización inalámbrica de la temperatura del producto
- Refrigeración

Maschinentypen types of machine / maschina tipos	GPB 1500	GPB 2200	GPB 4000	GPB 5500	GPB 7000	GPB 10000	
Fassungsvolumen capacity/ capacidad	1500	2200	4000	5500	7000	10000	l
Länge / length / longitud	2600	2800	3500	3800	4400	4900	mm
Breite / width / ancho	1420	1420	1620	1950	1950	2340	mm
Höhe / height / altura	1750	1850	2150	2250	2250	2800	mm
Anschlusswert connected load / potencia conectada	7,0	7,0	8,0	8,0	10,0	12,0	kW
Kühlungsbedarf (bei K-Ausführung) used cooling power (K version) consumo refrigeración (versión K)	2	3	5	5	8	12	kW

Günther Maschinenbau GmbH

Am Bauhof 7
D-64807 Dieburg
info@gmb-fm.de
guenther-maschinenbau.de
F +49 6071 9878 25
Hotline: +49 6071-9878-0